

DOWA CHEMICAL CO., LTD.

4-17 Uchikawa 1 chome,
Yokosuka 239-0836 Japan
TEL 046 (835) 6553 FAX 046 (835) 6144

デクリンE #特8

本剤は強いアルカリ性の脱脂洗浄剤で鉱物・動物・植物性の油脂及びそのスケールの除去に適しています。特にディーゼル機関の空気冷却器空気側・ジャケット水冷脚部に付着する油分を多量に含んでいる有機物の固着した物を除去することを目的とした洗剤です。

【特 性】

- ・ 本剤はグルコン酸ソーダを主体としてロートオイル・珪酸ソーダで合成されたアルカリ性の洗浄剤ですが、通常のカセイソーダ系のようにアルカリ脆化現象はない。
- ・ 加温することにより粘着性汚油スケールに特に効果があります

【用 途】

- ・ 内燃機関の空気冷却器空気側の洗浄
- ・ 油污粘着スケールの堆積したディーゼル機関のジャケット冷却水系洗浄

【使 用 方 法】

- ・ 浸漬法と循環法がありますが、循環法の方が効果的です
- ・ 洗浄濃度 油性スケールの粘着具合で異なりますが、大体10～30%程度です
- ・ 洗浄時間 これもその度合いにより異なりますが、大体3～6時間程度です
- ・ 温 度 70度以上に加温してください
- ・ 水 洗 い 洗浄後は十分に水洗いしてください

【使用上の注意】

- ・ 本剤はアルカリ性ですので目に入らぬようご注意ください。誤って目に入った場合は、直ちにホウ酸で充分洗って下さい。その後、医師の診察を受けて下さい
- ・ 本剤はアルカリ性ですから、肌に付けないようにして下さい
- ・ 亜鉛・錫・マグネシウム・アルミニウムなど両性金属は溶解します
- ・ 作業中は保護メガネ・ゴム手袋を着用して下さい

【性 状】

- ・ 液 体 18リッターポリ缶入り

【使用方法例】

ズルザーRD機関

拔出後洗浄タンクにて洗浄するが、洗浄完了2時間位ポンプによる流水洗浄をする

90型	1基	4缶] いずれも加温70℃±5
78型	”	3～4缶	
68型	”	3缶	

洗浄後圧力水で水洗いしてください

* 最初浸漬でポンプ循環するが徐々にホイストで吊り上げ流水洗浄する