

強力鉄粉除去剤

【製品概要】

- ・アルミホイールに付いた頑固なブレーキダストを化学分解し、ホイールの表面から浮き上がらせ洗浄します。
- ・中性なのでアルミホイールを痛めず、手に優しいクリーナーです。
- ・クロムメッキホイールなどにも使用できます。（スパッタリング、表面処理が弱いメッキ、下地がアルミ以外のメッキホイールはメッキが剥がれる恐れがあるので使用しないで下さい。ご使用前にホイールの取扱説明書をご確認頂くか、ホイールメーカーにお問い合わせ下さい。）

【使用方法】

- ①ホイール全体に水をかけ適量をスプレーで噴霧するか、スポンジで塗布して、2～3分放置。
- ②汚れている部分を柔らかいスポンジで洗う。
- ③**ホースなどで水を強くかけ洗浄液を良く洗い流す。**
- ④ホイール1本の洗浄が終わったら、次のホイールを洗浄する。
※ホイールの状態をしっかりと確認し（表面劣化など）1本ずつ洗浄して下さい。

【使用上の注意】

使用できないホイール

- ・アルミ以外のホイール（鉄、マグネシウム等）
- ・AMG、SCHNITZER、LORINSER社製のホイール
- ・有色ピアスボルトや再塗装されているホイール
- ・劣化しているホイール（表面に傷やひび割れがある物）

洗浄液をかけてはいけない場所

- ・バランスウエイト・ホイールナット・センターキャップ・ブレーキローター
- ・ブレーキキャリバー・ボディ、バンパー等のアルミホイール以外の場所
- ※上記以外の場所にかかってしまった場合、変色や錆の原因になりますので、直ちに水で良く洗って下さい。

その他の注意事項

- ・用途以外には使用しないで下さい。 ・通気の良い場所で使用して下さい。
- ・ブレーキにかかった場合は水で十分に洗い流す。初期制動が多少悪くなる事があるので、洗浄直後は慎重にブレーキをかける。
- ・バランスウエイトにかけると変色する場合がありますが、ブラシ等で軽く擦れば元に戻ります
- ・シミの原因となるので、炎天下で塗布したまま放置したり、ホイールが熱い時に使用したりしない。
- ・シミになるので衣服に付着しないよう注意する。 ・使用後は石鹸で手を良く洗う。

【応急措置】

- ・万一飲み込んだ場合、無理に吐き出させず医師の診察を受ける
- ・目に入った場合や顔などに付着した場合、直ちに清水で洗い流す。
- ・使用中気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止し通気性の良い場所で安静にする。
- ・上記処置を行っても回復しない場合は医師の診察を受けて下さい。

【保管及び破棄方法】

- ・保管の際には、子供の手の届く所や直射日光の当たる所、温度が40℃以上の所、凍結する所には置かない。
- ・廃棄の際は都道府県知事の許可を受けた業者に委託する。

【警告】

- ・吸入・飲用不可：人体に害があるので飲まない。吸引すると害があるので換気の良い所で使用する。 ・皮膚の弱い人は、かぶれる恐れがあるので保護手袋を着用する。子供の手が届かない場所に保管する。